

ficheTechniquen°9

Peinture à l'ocre

LES ÉTAPES

1/ Définition du support

La peinture à l'ocre s'adapte sur de nombreux supports, la plupart du temps sur les supports poreux. Mais il suffit de l'essayer sur une petite surface afin d'observer sa réaction. Elle nous réserve bien des surprises.

Utiliser sur le bois, le fermacell ou bien sur des supports déjà peints, cette peinture est couvrante et s'applique très facilement au pinceau ou à l'éponge.

2/ Les ingrédients

- 260 grammes de farine de blé ou de seigle
- 3 l d'eau chaude + 20 cl d'eau
- 1kg d'ocre
- 100 g de sulfate de fer
- 40 cl d'huile de lin (ou de noix)
- 4 cl de savon liquide biologique

3/ La recette

Mélanger la farine avec 20 cl d'eau, vous obtiendrez une boule de pâte. On peut également ajouter plus d'eau afin d'éviter par la suite les grumeaux.

Ajouter 3L d'eau chaude, passer le mélange au mixeur pour faire disparaître les grumeaux.

Faire cuire la préparation à feu doux pendant 15 min.

Une fois le mélange homogène, ajouter l'ocre en pluie fine ainsi que le sulfate de fer.

Mélanger et faire cuire une nouvelle fois 15 min à feu moyen en remuant régulièrement. On peut également passer la préparation au mixeur afin qu'elle soit la plus fluide possible.

Pour terminer, vers l'huile de lin et le savon.

Mélanger de nouveau pendant 15 min.

Cf. : image suivante



▲ Mélange au malaxeur

Laisser refroidir.

Attention à ne pas laisser la peinture accrocher au fond de la casseroles.



▲ Peinture à l'ocre jaune

3/ Informations complémentaires

- Le coût :

On peut trouver de la peinture à l'ocre en magasin spécialisés à environ 5€ le litre. En la fabriquant le coût est de 1€ environ le litre.

- **La durée** : environ 45 min pour la réalisation de la peinture
- **La quantité** : environ 3 L de peinture
- **La conservation** : bien conservée dans un récipient hermétique, à l'abri de l'air et de la chaleur, la peinture peut se garder quelques semaines.

4/ Application et résultats

Cette peinture s'applique au pinceau ou à l'éponge en fonction du résultat que l'on souhaite. La finition à l'éponge a l'avantage de cacher les défauts du mur ou de la peinture.



▲ Peinture à l'ocre sur bardage bois



▲ Peinture à l'ocre et finition à l'éponge sur fermacell



▲ Peinture à l'ocre, application au pinceau sur toile de verre

POUR ALLER PLUS LOIN

"Système D" - Novembre 2011, p.103 - 104

<http://www.formaterre.org/terre-et-peinture>

"Des Racines et des Ailes : Passion patrimoine, de l'Ardèche à la Bourgogne" mercredi 17 novembre 2010 et 27 juillet 2011 sur France 3

Visible sur le site : <http://www.terresetcouleurs.com/>